

OIE 25501 XP Inox

Four Encastrable Multifonction - Porte Froide - Pyrolyse - 66L
Classe A

En activant le nettoyage par pyrolyse, la température du four est portée à 500°C sur une durée de 2 heures, éliminant ainsi toutes les salissures.

Si le niveau de salissure de votre four est peu élevé, vous avez la possibilité d'utiliser le mode pyro économique plus court et encore plus économique (-1 heure 30).

Grâce à la porte froide et ses 4 vitres, la température du four en façade n'excède pas 70°C en phase de pyrolyse soit une température à l'intérieur de la cavité de près de 500°C.

Le nouvel écran Maxi LCD à la fois simple et intelligent préconise la température, permet la cuisson différée et indique la montée en température ainsi que la hauteur de plat.



Photo non contractuelle



OIE 25501 XP Inox

Four Encastrable Multifonction - Porte Froide - Pyrolyse - 66L Classe A

Identification	
Marque	BEKO
Référence	OIE25501XP
Couleur	INOX
Code Ean 13	8690842000430
Norme	CE, VDE
Type	Four encastrable
Date de lancement	04/2014

Four	
Contreporte plein verre	Démontable
Eclairage du four	Ampoule arrière
Fonction Booster	Oui
Grill	Electrique
Nettoyage	Pyrolyse
Nombre de vitres	4
Puissance Grill	2200 W
Thermostat	0 à 250°
Type de Four	Multifonction
Volume utile	66 L

Fonctions	
Nombre de programmes	8 + 2 de Nettoyage
- Convection naturelle	Oui
- Sôle	Oui
- Chaleur brassée	Oui
- Grill pulsé	Oui
- Grill	Oui
- Grill fort	Oui
- Décongélation	Oui
- Maintien au chaud	Oui
- Nettoyage Pyrolyse	Oui
- Nettoyage Pyrolyse Eco	Oui

Equipements	
Afficheur	Maxi LCD
Bandeau	Verre / Inox
Contreporte plein verre	Démontable
Grille	1
Guide de cuisson	Sur bandeau
Lèche-frite	1
Minuterie fin de cuisson	Oui
Minuteur coupe-circuit	Oui
Porte froide	Oui
Préconisation auto des températures	Oui
Préconisation de Température	Oui
Préconisation hauteur de plat	Oui
Programmateur	Electronique
Programmation de cuisson différée	Oui
Programmation durée et fin de cuisson	Oui
Sécurité enfant	Oui
Type de gradins	Emboutis
Type Porte	Verre / Inox

Spécifications techniques	
Alimentation	230 volts / 50hz
Ampérage	16 A
Classe énergétique	A
Conso. électrique en convection	0,88 kWh
Conso. électrique en multifonction	0,85 kWh
Cordon d'alimentation	Oui
Puissance électrique Totale	2 400 W

Dimensions (cm)	H	L	P
- sans emballage	59,5	59,4	56,7
- avec emballage	65,5	66	66
- encastrement	59	56	55

Logistique	
Poids avec emballage (kg)	41,300
Poids sans emballage (kg)	38,900
QTE container 40'/HC (pcs)	162/213

